

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUCTIONS FOR USE

TIRE REPAIR KIT



CZ

1. Pro snadnější vyhledání defektu můžete použít mýdlovou vodu. Vymějte předmět, který způsobil defekt.
2. Vložte do díry nástroj (vrták) a pohyby nahoru a dolů vyčistěte díru a okolí (A).
3. Aplikujte lepidlo na nástroj za stálého čištění (B).
4. Navlečte knot do oka nástroje (jehla) a naneste na knot vrstvu lepidla (C).
5. Vsuňte jehlu i s knotem do díry asi do dvou třetin délky knotu (D).
6. Jehlu vytáhněte tak, aby knot zůstal v díře (E).
7. Odřízněte zbytek knotu od pneumatiky. Můžete zkontrolovat těsnost pomocí mýdlové vody

EN

1. If needed, use soapy water to find the leak. Remove the object that caused the puncture.
2. Insert the serrated tool into the hole and slide it up and down to toughen and clean inside of the hole (A).
3. Coat the needle with rubber cement and slide it up and down in the hole until it is thoroughly coated (B).
4. Insert the plug material halfway into the eye of needle. Coat the plug material with rubber cement (C).
5. Insert the needle and plug material into the hole until it is about two-thirds of the way in (D).
6. Rapidly pull the needle straight out leaving the plug in place. Do not twist the needle when pulling out (E).
7. Cut off excess plug material flush with the tire. Check for more leaks with soapy water (F).

Dodavatel:

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672
197 00 PRAHA 9 - Kbely

Tel.: 286854392

E-mail: ahc@volny.cz



8 591937 110082