

## Vlastnosti:

Směs vytvářející lehce lepkavý nános. Chemická bariéra poskytuje dlouhodobou ochranu proti přehryzáni důležitých částí automobilu. Hlodavci jako myš, plch, potkan, krysa a pod. a drobnými šelmy jako lasice, kuna a další. Jedná se zejména o elektrická vedení, kabely, zapalování, hadice brzdového a chladicího systému, klínové řemeny, manžety a pryžové těsnění a systémy pérování. Zároveň chrání při dlouhotrvajících deštích.

## Návod k použití:

Před použitím láhev dokonale protřepejte! Ošetřovaný prostor motoru musí být studený. Stejněměrně postříkejte všechny části motoru, kde hrozí prokousnutí od hlodavců, jako jsou brzdové a pryžové hadice, elektrorozvody a pod. Používejte 2 x ročně nebo po každém umytí motoru, či spodku automobilu.

Dovozce:  
AHC-BONN-PRAHA s.r.o.

# OCHRANA PROTI KUNĀM A HLODAVCŮM



## Upozornění a první pomoc:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření! Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Sprej může být použit pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

## OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNÉM DVOŘE NEBEZPEČNĚHO ODPADU!

Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Vyprázděnou nádobu nepropírávejte a nehazujte do ohniště. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné plyny. Hnací plyn - Hořlavina I. třídy.

## Složení:

Mineral oil - CAS 8042-47-5  
Xylene - číslo Indexu 601-022-00-9  
Ethyl acetate - číslo indexu 607-022-00-5  
Propane - číslo Indexu 601-003-00-5  
Butane - číslo Indexu 601-004-00-0



200ml  
320 3

F+



Extremně hořlavý

Datum spotřeby pod víčkem

